

CORNERED AUDIO

Adviesprijzen in € per 1 maart 2018

C3	4" woofer - 1" tweeter - 80 watt Frequentiebereik 70-25000 Hz Wit of Zwart ABS	paar	490
C4	4" woofer - 4" passieve woofer - 1" tweeter - 80 watt Frequentiebereik 64-25000 Hz Wit of Zwart	paar	750
C5	5¼ woofer - 5¼"passieve woofer - 1" tweeter -100 watt Frequentiebereik 59-25000 Hz Wit, Zwart of onbehandeld Aluminium	paar	900
C5TRM	5¼ woofer - 5¼"passieve woofer - 1" tweeter -150 watt Frequentiebereik 59-25000 Hz Wit, Zwart of onbehandeld Aluminium	paar	1.100
C6	6½"woofer - 1" tweeter -125 watt Frequentiebereik 70-25000 Hz Wit, Zwart of onbehandeld Aluminium	paar	1.150
C6TRM	6½"woofer - 1" tweeter -250 watt Frequentiebereik 70-20000 Hz Wit, Zwart of onbehandeld Aluminium	paar	1.690
C8S	8" + 8" Slave On-Wall Subwoofer - 100 watt Zwart of Wit	stuk	625
C12PNC	12" Subwoofer - 500 watt Black nappa	stuk	1.290

CORNERED AUDIO

Adviesprijzen in € per 1 maart 2018

Ci Serie: In- en Outdoor toepassing met IP65 certificaat

Ci2	2½" woofer - ¾" tweeter - 40 watt Wit of Zwart ABS	paar	190
Ci4	4" woofer - 4" passieve woofer - 1" tweeter - 60 watt Wit of Zwart ABS	paar	350
Ci4-V	4" woofer - 4" passieve woofer - 1" tweeter - 60 watt 100V modus: schakelbaar 8Ω -70V-100V Wit of Zwart ABS	paar	390
Ci5	5½" woofer - 5½" passieve woofer - 1" tweeter -80 watt Wit of Zwart	paar	460
Ci5-V	5½" woofer + 5½" passieve woofer - 1" tweeter -80 watt 100V modus: schakelbaar 8Ω -70V-100V Wit of Zwart ABS	paar	550
CSP2	Cornered luidsprekerkabel	per meter	5